

Die Sole-Streuung

ermöglicht eine **Reduktion des Streumaterials** – das senkt die **Kosten** und schont die **Umwelt**.
Die Sole ist sofort nach der Auslegung effektiv und ist deshalb optimal für die Glatteisbekämpfung.

CitySprayer (Flüssigstreuer)

Ideal für die Pritschenmontage auf kleinen LKWs.
Breiten/mengenkompensiert und wegabhängig.



**CitySprayer
Hebemodell**



**CitySprayer
Pritsche 1000**



**CitySprayer
Pritsche 1200**



**Baukastensystem
Streugerät**

Behälterbreite	1150 mm	1000 mm	1200 mm	
Leergewicht in kg	ca. 90 kg	ca. 130 kg		
Antrieb	Zapfw./Hydr./Elek.	Hydr./Elek.	Hydraulik/Motor	Hydraulik
Antrieb wegabhängig	Hydraulik/Zapfwelle	Hydraulik	Hydraulik/Motor	Hydraulik/Motor
Behälter in Liter	300 / 400 / 600	200 / 300	750 / 1100 / 1500	ohne Behälter
Sprühbalken Breiten	100	100	130	175
auf Anfrage	130 / 175	130 / 175	100 / 175	100 / 130
Sprühb. 2 Reihen (elek.)	ja (nein)	ja (nein)	ja	ja
Streubreiten (Seitendüsen)	(1 m) + 1 m + (1 m)	(1 m) + 1 m + (1 m)	(1 m) + 1.3 m + (1 m)	(1 m) + 1.75 m + (1 m)
Gigantdüse pro Seite 2m	nein	nein	ja	ja
Geschwindigkeit	0 - 40 km/h	0 - 20 km/h	0 - 40 km/h	0 - 40 km/h
(elektrischer Antrieb)	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h		
Streumengen pro m ²	10 - 50 ml	10 - 50 ml	10 - 50 ml	10 - 50 ml
Fächerdüse	ja	ja	ja	ja
Strahldüse (elektrisch)	ja (nein)	ja (nein)	ja	ja
Schlauchrolle 12m	ja	ja	ja	ja
Blumenbewässerung 3 m	ja	ja	ja	ja
Hochdruckpumpe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage