

Données techniques Hansa - APZ

sous réserve de changements techniques

21.12.2010

	Hansa APZ - 1003 K/S 1250 mm	Hansa APZ - 1003 H 1370 mm	Hansa APZ - 1003 L 1500 mm
Moteur:	VM turbo diesel	VM turbo diesel	Iveco turbo diesel
Cylindrée:	2970 cm ³	2970 cm ³	2998 cm ³
Puissance:	75 KW / 102 PS	75 KW / 102 PS	102 KW / 145 PS
Couple:	350 Nm à 1350 t/min	350 Nm à 1350 t/min	370 Nm à 1400 t/min
Émission de gaz résiduels:	EURO 5 avec filtre à particules	EURO 5 avec filtre à particules	EURO 5 avec filtre à particules
Réservoir Diesel	80 litre	80 litre	80 litre
Entrainement	hydrostatique 4 x 4	hydrostatique 4 x 4	hydrostatique 4 x 4
Vitesse:	45 km / h	45 km / h	45 km / h
Hydraulique:	Load - Sensing hydraulique pompe à piston axial capacité jusque 170 l max. 300 bar	Load - Sensing hydraulique pompe à piston axial capacité jusque 170 l max. 300 bar	Load - Sensing hydraulique pompe à piston axial capacité jusque 170 l max. 300 bar
Option:	pompe renforcé Load - Sensing max. 400 bar	pompe renforcé Load - Sensing max. 400 bar	pompe renforcé Load - Sensing max. 400 bar
Suspension:	lames de ressorts parallèles avec amortisseurs	lames de ressorts parallèles avec amortisseurs	lames de ressorts parallèles avec amortisseurs
Pneus:	265 / 75 R 16 285 / 65 R 18 315 / 55 R 16 MPT 315 / 55 R 16 profilé gazon	265 / 75 R 16 285 / 65 R 18 315 / 55 R 16 MPT 315 / 55 R 16 profilé gazon	285 / 65 R 18
Freins:	disques de freins avant et arrière freinage automatique en rapport avec la charge portée	disques de freins avant et arrière freinage automatique en rapport avec la charge portée	disques de freins avant et arrière freinage automatique en rapport avec la charge portée
Frein de stationnement:	frein de blocage par hydraulique	frein de blocage par hydraulique	frein de blocage par hydraulique
Direction:	hydrostatique 4 roues directrices	hydrostatique 4 roues directrices	hydrostatique 4 roues directrices
Installation électrique:	12 V selon STVZO	12 V selon STVZO	12 V selon STVZO
Cabine:	zinguée, thermolaquée, basculante hydrauliquement	zinguée, thermolaquée, basculante hydrauliquement	zinguée, thermolaquée, basculante hydrauliquement
Surface de chargement pont int:	1670 x 1160 x 400 mm hydraulique, basculant 3 côtés	2000 x 1280 x 400 mm hydraulique, basculant 3 côtés	2250 x 1410 x 400 mm hydraulique, basculant 3 côtés
Hauteur au pont:	1000 mm	1000 mm	1100 mm
Longueur totale:	3650 mm	3900 mm	4300 mm
Largeur:	1250 mm	1370 mm	1500 mm
Hauteur:	2120 mm	2120 mm	2272 mm
Empattement:	1950 mm	2200 mm	2550 mm
Poids à vide:	ca. 2800 kg	ca. 2800 kg	ca. 3200 kg
Poids total admis:	5600 kg	5600 kg	6400 kg
Charge utile admise:	ca. 2800 kg	ca. 2800 kg	ca. 3200 kg
Charge essieu avant:	2800 kg	2800 kg	3300 kg
Charge essieu arrière:	2800 kg	2800 kg	3600 kg

ZüKo W. Zürcher Kommunal AG

Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon, Telefon 044/933 61 11, Fax 044/933 61 13, e-mail: verkauf@zueko.com, www.zueko.com ISO 900 1