

	Hansa APZ - 1003 K/S 1250 mm	Hansa APZ - 1003 H 1370 mm	Hansa APZ - 1003 L 1500 mm
Motore:	VM turbo diesel	VM turbo diesel	Iveco turbo diesel
Cilindrata:	2970 cm ³	2970 cm ³	2998 cm ³
Potenza:	75 KW / 102 PS	75 KW / 102 PS	102 KW / 145 PS
Momento torcente:	350 Nm à 1350 t/min	350 Nm à 1350 t/min	370 Nm à 1400 t/min
Emissioni gas di scarico:	EURO 5 con filtro a particolari	EURO 5 con filtro a particolari	EURO 5 con filtro a particolari
Serbatoio Diesel:	80 litri	80 litri	80 litri
Trazione:	idrostatico 4 x 4	idrostatico 4 x 4	idrostatico 4 x 4
Velocità:	45 km / h	45 km / h	45 km / h
Idraulica:	Load - Sensing 170 l., max. 300 bar	Load - Sensing 170 l., max. 300 bar	Load - Sensing 170 l., max. 300 bar
Opzione:	Load - Sensing, max. 400 bar	Load - Sensing, max. 400 bar	Load - Sensing, max. 400 bar
Molleggiamento:	molle paralleli con ammortizzatore	molle paralleli con ammortizzatore	molle paralleli con ammortizzatore
Gomme:	265 / 75 R 16	265 / 75 R 16	
	285 / 65 R 18	285 / 65 R 18	285 / 65 R 18
	315 / 55 R 16 MPT	315 / 55 R 16 MPT	
	315 / 55 R 16 profilo di prato	315 / 55 R 16 profilo di prato	
Freni:	freni a dischi su quattro ruote	disques de freins avant et arrière	disques de freins avant et arrière
	frenaggio regolato in rapporto al peso	frenaggio regolato in rapporto al peso	frenaggio regolato in rapporto al peso
Freno di stazionamento:	blocaggio a molla, smollamento idraulico	blocaggio a molla, smollamento idraulico	blocaggio a molla, smollamento idraulico
Direzione:	servosterzo idraulico su quattro ruote	servosterzo idraulico su quattro ruote	servosterzo idraulico su quattro ruote
Installamento elettrico:	12 V secondo legge stradale	12 V secondo legge stradale	12 V secondo legge stradale
Cabina:	zincata, ribalta idraulicamente	zincata, ribalta idraulicamente	zincata, ribalta idraulicamente
Capacità del cassone:	1670 x 1160 x 400 mm	2000 x 1280 x 400 mm	2250 x 1410 x 400 mm
	idraulicamente ribaltabile su tre lati	idraulicamente ribaltabile su tre lati	idraulicamente ribaltabile su tre lati
Altezza di carica:	1000 mm	1000 mm	1100 mm
Lunghezza totale:	3650 mm	3900 mm	4300 mm
Larghezza:	1250 mm	1370 mm	1500 mm
Altezza:	2120 mm	2120 mm	2272 mm
Interasse:	1950 mm	2200 mm	2550 mm
Peso a vuoto:	ca. 2800 kg	ca. 2800 kg	ca. 3200 kg
Peso totale ammesso:	5600 kg	5600 kg	6400 kg
Carico ammesso:	ca. 2800 kg	ca. 2800 kg	ca. 3200 kg
Carico assale ant. permesso:	2800 kg	2800 kg	3300 kg
Carico assale post. permesso:	2800 kg	2800 kg	3600 kg