

Shibaura SR 525

Der Fairway-Mäher, der weder Steigungen noch Schräglagen scheut

Der SR 525 von Shibaura ist ein kompakter Spindelmäher mit einzigartigen Qualitäten. Er ist wendig und handlich, perfekt zugeschnitten auf Golfanlagen, die neben ebenem Gelände auch Steigungen und Schräglagen enthalten.



Die **Fairways, Roughs und Semiroughs** sind sein Element. Dabei bietet er Höchstleistungen sowohl in flachen wie in hügeligen Abschnitten, ein Vorteil, der ihn von seinen Konkurrenten eindrücklich abhebt.

Seine kompakte Bauweise und seine Wendigkeit ermöglichen dem SR 525, auch dort zu mähen, **wo andere nicht mehr hin kommen**. Dank seiner idealen Gewichtsverteilung, die ihm nicht nur Beweglichkeit verschafft, sondern auch das Fairway schont.

Ausgestattet mit der idealen Mähbreite von 2.5 Metern, wie sie auch die «Grossen» verwenden, arbeitet der SR 525 sehr effizient und präzise. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine einfache Handhabung und seine **Bedienfreundlichkeit**. Alle wichtigen Teile sind leicht zugänglich, und die Einstellung der Spindeln und Messer lässt sich einfach und rasch vornehmen. Die Schnitthöhe kann variiert werden: In zwei Einstellungen, von 7 bis 32 mm und von 35 bis 45 mm.

Seine besondere Stärke in hügeligem Gelände kann er deshalb ausspielen, weil er nicht – wie sonst üblich – über durch Ölmotoren angetriebene Räder verfügt, sondern über einen in allen Lagen perfekt funktionierenden **mechanischen Antrieb**.

Der leichte Shibaura SR 525 hebt sich von seiner Konkurrenz nicht nur durch seinen **günstigeren Anschaffungspreis** ab (rund 69'000 Franken, je nach Ausrüstung), sondern auch durch seine **tiefere Betriebskosten**. Dank seines geringen Gewichtes schluckt er deutlich weniger Diesel. Sein kompakter Motor weist zudem eine Eigenschaft auf, die alle Golfer in den frühen Morgenstunden freuen wird: Er ist **wesentlich ruhiger** als andere Fairway-Mäher.



CH-8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

SHIBAURA

Fairway-Mäher SR 525

Option

Sonnendach und Sicherheitsnetz



Grasfangbehälter



Abstreifer



Technische Daten

Modell		SR525
Abmessungen		
Länge	(mm)	2700 (2970)
Breite	Mähen	2900
	Transport	2240
Höhe	(mm)	2040 (inkl. Überrollbügel)
Radstand	(mm)	1510
Spurbreite	Vorne	1730
	Hinten	1045
Bodenfreiheit	(mm)	160
Bereifung	Vorne	24x13.00-12 4PR
	Hinten	20x8.00-10 4PR
Gewicht	(kg)	1300
Motor		
Modell		Shibaura N843L
Typ		Wassergekühlter, Diesel
Anzahl der Zylinder		3
Hubraum	(cc)	1662
Leistung / Drehzahl	(kW (PS) / U/min.)	27,9 (38) / 2850
Kraftstofftankinhalt	(L)	41
Batterie		75D26L
Getriebe		
Typ		Hydrostat, 2 Gruppe Lage/ Hoch, Autom. 4WD oder Permanente 4WD
Bremsen		Nasse Scheiben
Lenkung		Hydraulisch Servolenkung
Gruppe	Vorwärts	2
	Rückwärts	2
Fahrgeschwindigkeit	Vorwärts (km/h)	L: 0 ~ 10,0 H: 0 ~ 17,1
	Rückwärts (km/h)	L: 0 ~ 7,0 H: 0 ~ 11,9
Fairway mäher		
Schnittbreite	(mm)	2500
Spindel Durchmesser	(mm)	Ø 178
Schneideinheiten		9-Messer (Standard), 7/ 11-Messer (option)
Schnitthöhe	(mm)	7 – 32 mm und 35 – 45 mm
Mäh Verhältnis	(a/u)	183 (Mähgeschwindigkeit 9 km/h, Effizienz 0,8)

